

Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 22:47

Link do produktu: <http://dokopiarek.pl/ricoh-sp-4510sf-p-999.html>



Ricoh SP 4510SF

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

3 dni

Opis produktu

SP 4510SF to urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne formatu A4, osiągające prędkość druku do 40 stron na minutę o rozdzielczości 1200x1200 dpi. Dzięki wbudowanemu kontrolerowi GWNX, idealnie integruje się z oprogramowaniem Java, a także dostarcza administratorowi wiele narzędzi ułatwiających zarządzanie urządzeniem w sieci. Model SP 4510SF to także wysoka trwałość, wydajność, a także niskie całkowite koszty utrzymania, dzięki zastosowaniu technologii przyjaznych środowisku. Moduł drukujący zbudowano w technologii LED, dzięki czemu zmniejszono obudowę, a także zapewniono rozdzielczość druku 1200x1200 dpi bez utraty prędkości. Proces skanowania może opierać się (tak jak w wyższych modelach) o protokoły SMP, SMTP, FTP, URL, korzystając przy tym z wbudowanej książki adresowej lub korzystając z zasobów LDAP/AD. Szeroką funkcjonalność pomaga obsłużyć dotykowy panel o przekątnej 4,3 cala z czytnikiem kart USB/SD. Ze względu na wysoką ergonomię, urządzenie może spełniać rolę urządzenia na-biurkowego, a także wolnostojącego, oszczędzając cenną przestrzeń biurową. Urządzenie posiada również moduł faksu, który zwiększa możliwości przesyłania dokumentu. Dodatkowo model ten może być wyposażony w twardy dysk oraz kartę Java (opcje wymagane przy integracji z oprogramowaniem).

Technologia drukowania: LED

Faksowanie, skanowanie, kopiowanie

Czas nagrzewania: 19 sekund

Czas wydruku pierwszej strony: 6 sekund

Język druku: PCL5e, PCL 6, Adobe Postscript 3, XPS

Waga: 23kg

Procesor: RM7035C 533MHz

Pamięć standard/opcja: 1024MB/ 1536 MB

HDD - opcja: 250GB (fizyczny obszar - 320 GB, obszar używany - 250 GB)

Karta Java (opcja)

ACV: 3000 wydruków; MCV: 10000 wydruków; DUTY: 150000 wydruków

Toner startowy: 6000 wydruków

Tonery standardowe: 3000 wydruków, 6000 wydruków, 12000 wydruków

PCDU: 20000 wydruków

Maintenance kit: 120000 wydruków

Kontroler GWNX

4,3 calowy wyświetlacz dotykowy

Gigabitowa karta sieciowa w standardzie

Drukowanie z SD/USB (wymagana opcja HDD)

Skanowanie do SD/USB

Wbudowany moduł faks