

Link do produktu: <http://dokopiarek.pl/k-50-black-dal-18-55-wr-da-50-200-wr-wzoomkit-p-1113.html>



K-50 (black) + DAL 18-55 WR + DA 50-200 WR (WZOOMKIT)

Cena

2 599,00 zł

Opis produktu

K-50 - Główne cechy

- BRAK ZDJĘCIA
- BRAK ZDJĘCIA
- BRAK ZDJĘCIA
- BRAK ZDJĘCIA
- BRAK ZDJĘCIA

Całkowicie outdoorowa lustrzanka cyfrowa

- Odporny na zachłapanie korpus - 81 uszczeltek
- Stabilizowana matryca 16 MP CMOS
- Zakres dostępnych czułości aż do ISO 51 200
- Zdjęcia seryjne z prędkością 6 klatek na sekundę
- Wizjer pentapryzmatyczny ze 100% pokryciem kadru

Szczegółowa specyfikacja aparatu znajduje się w zakładce K-50 :

<http://dokopiarek.pl/k-50-black-body-p-1111.html>

Dodatkowo zestaw zawiera Obiektywy :

DA 18-55mm F3.5-5.6 AL WR

- BRAK ZDJĘCIA

Specyfikacja techniczna
Ogniskowa

18 - 55mm

| | |
|-----------------------------|--|
| Ekwiwalent dla formatu 35mm | 27 - 82.5mm |
| Maksymalny otwór przysłony | f/3.5 - 5.6 |
| Minimalny otwór przysłony | f/22 - 38 |
| Kąt widzenia | 76 - 29 degrees |
| Konstrukcja optyczna | 11 elementów w 8 grupach |
| Zakres ostrości | 0.25m - nieskończoność |
| Powiększenie | 0.34X |
| Rozmiar filtra | 52mm |
| Mocowanie | Pentax KAF - Bayonet |
| Waga | 230g |
| Wymiary | 67.5 - 68.5mm |
| Zawartość opakowania | Ostona przeciwsłoneczna Dekielek przedni Dekielek tylni |
| Cechy charakterystyczne | Uszczelniony tubus obiektywu Powłoka SP (Super Protect) ułatwia czyszczenie przedniej soczewki z zabrudzeń (na przykład po odciskach palców) „Quick-shift Focus System” - pozwala na ręczną zmianę ostrości przy włączonym trybie automatycznego ustawiania ostrości |

DA 50-200mm F4-5.6 ED WR



Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Seria | smc DA WR (tropicalized) |
| Ogniskowa | 50-200mm |
| Ekwiwalent dla formatu 35mm | 76,5mm-306mm |
| Maksymalny otwór przysłony | f/4-5,6 |
| Minimalny otwór przysłony | f/22-32 |
| Kąt widzenia | 31,5° (50mm) - 8,1° (200mm) |

Konstrukcja optyczna

| | |
|-------------------------------|--|
| Minimalna odległość ostrzenia | with the camera body *1st DS 11 elements in 10 groups |
| Rozmiar filtra | 1,1 m |
| Mocowanie | 49 mm |
| Wymiary | KAF mount 66,5 mm x 78,5 mm |