



Ricoh SP C842DN

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

3 dni

Opis produktu

SP C842DN oferuje wysoką jakość obrazu w rozdzielczości 1 200 x 1 200 dpi, drukując z prędkością 60 stron na minutę. Dodatkowo wyposażona jest w intuicyjny panel operacyjny dopasowany do indywidualnych potrzeb. Urządzenie to obsługuje papier o gramaturze do 300 g/m². Jednocześnie, daje możliwość drukowania dwustronnego, drukowania na arkuszach banerowych, na papierze o długości do 126 cm. Pozwala również na łączność z urządzeniami mobilnymi. Wyposażona jest w przeglądarkę internetową, która umożliwia użytkownikom przeglądanie i drukowanie treści z internetu. Szybki czas nagrzewania, pozwala oszczędzić koszty zużytej energii, dzięki czemu SP C842DN spełnia kryteria zrównoważonego wpływu na środowisko.

Model SP C842DN wyposażony jest w tryb oszczędzania energii, który zmniejsza zużycie energii oraz koszty. Wszystko to powoduje, że zwiększamy efektywność i zmniejszamy całkowity koszt posiadania. Drukarka ma zminimalizowany wpływ na środowisko i najwyższą w swojej klasie pojemność papieru do 4 700 arkuszy.

- 10.1 calowy inteligentny panel operacyjny z intuicyjnym interfejsem
- Szybkie przetwarzanie i drukowanie kolorowych dokumentów przez procesor Intel
- Opcja wewnętrznego wielokrotnego składania
- Duża pojemność papieru do 1 200 arkuszy
- Solidna, niezawodna z niskim kosztem posiadania

Prędkość druku: 60 str./min.

Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi.

Czas nagrzewania: 20 sekund

Czas wydruku pierwszej strony: 3,1 sekundy (czarny), 4,6 sekundy (full kolor)

Procesor: 1.75GHz (Intel R Atom Processor BayTrail-I)

Pamięć: 2GB w standardzie

HDD w standardzie: 320GB

Interface: Gigabit Ethernet (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T)

Język druku: PCL5e/c, 6(XL), PostScript3 Emulation, PDF Direct Emulation, Media Print (JPEG/TIFF), PJI, RPCS

Wymiary: 587 x 685 x 864 mm

Waga: 85 kg

Podajniki papieru (standard): kasety na 1100 arkuszy (2 x 550) + podajnik ręczny na 100 arkuszy

Gramatura papieru: 52 - 300 g/m²

APV: 7000 wydruków

MCV: 50000 wydruków

Cyklu duty: 200000 wydruków

Żywotność: 3 000 000 wydruków

Bęben: 60K wydruków

Transfer Unit: 200K wydruków

Fusing Unit: 160K wydruków

Pojemnik na zużyty toner: 80K wydruków